

# Technische Information / Technical Information

IGBT-Module  
IGBT-Modules

## FS 75 R 12 KE3

eupec



### Zieldaten Target data

#### Höchstzulässige Werte / Maximum rated values

##### Elektrische Eigenschaften / Electrical properties

Kollektor-Emitter-Sperrspannung collector-emitter voltage		$V_{CES}$	1200	V
Kollektor-Dauergleichstrom DC-collector current	$T_C = 80^\circ\text{C}$	$I_{C,nom.}$	75	A
	$T_C = 25^\circ\text{C}$	$I_C$	110	A
Periodischer Kollektor Spitzenstrom repetitive peak collector current	$t_P = 1\text{ ms}, T_C = 80^\circ\text{C}$	$I_{CRM}$	150	A
Gesamt-Verlustleistung total power dissipation	$T_C=25^\circ\text{C}$ , Transistor	$P_{tot}$	350	W
Gate-Emitter-Spitzenspannung gate-emitter peak voltage		$V_{GES}$	+/- 20V	V
Dauergleichstrom DC forward current		$I_F$	75	A
Periodischer Spitzenstrom repetitive peak forw. current	$t_P = 1\text{ ms}$	$I_{FRM}$	150	A
Grenzlastintegral der Diode $I^2t$ - value, Diode	$V_R = 0V, t_p = 10\text{ms}, T_{vj} = 125^\circ\text{C}$	$I^2t$	t.b.d.	$\text{kA}^2\text{s}$
Isolations-Prüfspannung insulation test voltage	RMS, $f = 50\text{ Hz}, t = 1\text{ min.}$	$V_{ISOL}$	2,5	kV

#### Charakteristische Werte / Characteristic values

##### Transistor / Transistor

			min.	typ.	max.	
Kollektor-Emitter Sättigungsspannung collector-emitter saturation voltage	$I_C = 75A, V_{GE} = 15V, T_{vj} = 25^\circ\text{C}$	$V_{CE\text{ sat}}$	-	1,7	2,2	V
	$I_C = 75A, V_{GE} = 15V, T_{vj} = 125^\circ\text{C}$		-	1,9	t.b.d.	V
Gate-Schwellenspannung gate threshold voltage	$I_C = \text{t.b.d.}, V_{CE} = V_{GE}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}$	$V_{GE(th)}$	4,5	5,5	6,5	V
Gateladung gate charge	$V_{GE} = -15V...+15V$	$Q_G$	-	t.b.d.	-	mC
Eingangskapazität input capacitance	$f = 1\text{MHz}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}, V_{CE} = 25V, V_{GE} = 0V$	$C_{ies}$	-	5,3	-	nF
Rückwirkungskapazität reverse transfer capacitance	$f = 1\text{MHz}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}, V_{CE} = 25V, V_{GE} = 0V$	$C_{res}$	-	t.b.d.	-	nF
Kollektor-Emitter Reststrom collector-emitter cut-off current	$V_{CE} = 1200V, V_{GE} = 0V, T_{vj} = 25^\circ\text{C}$	$I_{CES}$	-	10	500	$\mu\text{A}$
	$V_{CE} = 1200V, V_{GE} = 0V, T_{vj} = 125^\circ\text{C}$		-	500		$\mu\text{A}$
Gate-Emitter Reststrom gate-emitter leakage current	$V_{CE} = 0V, V_{GE} = 20V, T_{vj} = 25^\circ\text{C}$	$I_{GES}$	-	-	400	nA

prepared by: Mark Münzer

date of publication: 25.02.2000

approved by: Horst Hellbrück

revision: 1

# Technische Information / Technical Information

IGBT-Module  
IGBT-Modules

## FS 75 R 12 KE3

eupec



### Ziel Daten Target data

#### Charakteristische Werte / Characteristic values

##### Transistor / Transistor

			min.	typ.	max.	
Einschaltverzögerungszeit (ind. Last) turn on delay time (inductive load)	$I_C = 75A, V_{CE} = 600V$	$t_{d,on}$	-	t.b.d.	-	$\mu s$
	$V_{GE} = \pm 15V, R_G = t.b.d., T_{vj} = 25^\circ C$					
	$V_{GE} = \pm 15V, R_G = t.b.d., T_{vj} = 125^\circ C$					
Anstiegszeit (induktive Last) rise time (inductive load)	$I_C = 75A, V_{CE} = 600V$	$t_r$	-	t.b.d.	-	$\mu s$
	$V_{GE} = \pm 15V, R_G = t.b.d., T_{vj} = 25^\circ C$					
	$V_{GE} = \pm 15V, R_G = t.b.d., T_{vj} = 125^\circ C$					
Abschaltverzögerungszeit (ind. Last) turn off delay time (inductive load)	$I_C = 75A, V_{CE} = 600V$	$t_{d,off}$	-	t.b.d.	-	$\mu s$
	$V_{GE} = \pm 15V, R_G = t.b.d.\Omega, T_{vj} = 25^\circ C$					
	$V_{GE} = \pm 15V, R_G = t.b.d.\Omega, T_{vj} = 125^\circ C$					
Fallzeit (induktive Last) fall time (inductive load)	$I_C = 75A, V_{CE} = 600V$	$t_f$	-	t.b.d.	-	$\mu s$
	$V_{GE} = \pm 15V, R_G = t.b.d., T_{vj} = 25^\circ C$					
	$V_{GE} = \pm 15V, R_G = t.b.d., T_{vj} = 125^\circ C$					
Einschaltverlustenergie pro Puls turn-on energy loss per pulse	$I_C = 75A, V_{CE} = 600V, V_{GE} = 15V$ $R_G = t.b.d., T_{vj} = 125^\circ C, L_S = 70nH$	$E_{on}$	-	8( $\pm 10\%$ )	-	mWs
Abschaltverlustenergie pro Puls turn-off energy loss per pulse	$I_C = 75A, V_{CE} = 600V, V_{GE} = 15V$ $R_G = t.b.d., T_{vj} = 125^\circ C, L_S = 70nH$	$E_{off}$	-	8,1( $\pm 10\%$ )	-	mWs
Kurzschlußverhalten SC Data	$t_P \leq 10\mu sec, V_{GE} \leq 15V, R_G = t.b.d.$ $T_{vj} \leq 125^\circ C, V_{CC} = 900V, V_{CEmax} = V_{CES} - L_{sCE} \cdot di/dt$	$I_{SC}$	-	t.b.d.	-	A
Modulinduktivität stray inductance module		$L_{sCE}$	-	t.b.d.	-	nH
Modul Leitungswiderstand, Anschlüsse – Chip module lead resistance, terminals – chip	$T_C = 25^\circ C$	$R_{CC+EE}$	-	t.b.d.	-	m $\Omega$

#### Charakteristische Werte / Characteristic values

##### Diode / Diode


			min.	typ.	max.	
Durchlaßspannung forward voltage	$I_F = 75A, V_{GE} = 0V, T_{vj} = 25^\circ C$	$V_F$	-	1,7	2,2	V
	$I_F = 75A, V_{GE} = 0V, T_{vj} = 125^\circ C$					
Rückstromspitze peak reverse recovery current	$I_F = 75A, -di_F/dt = t.b.d.$	$I_{RM}$	-	t.b.d.	-	A
	$V_R = 600V, V_{GE} = -15V, T_{vj} = 25^\circ C$					
	$V_R = 600V, V_{GE} = -15V, T_{vj} = 125^\circ C$					
Sperrverzögerungsladung recovered charge	$I_F = 75A, -di_F/dt = t.b.d.$	$Q_r$	-	t.b.d.	-	$\mu As$
	$V_R = 600V, V_{GE} = -15V, T_{vj} = 25^\circ C$					
	$V_R = 600V, V_{GE} = -15V, T_{vj} = 125^\circ C$					
Abschaltenergie pro Puls reverse recovery energy	$I_F = 75A, -di_F/dt = t.b.d.$	$E_{rec}$	-	3( $\pm 10\%$ )	-	mWs
	$V_R = 600V, V_{GE} = -15V, T_{vj} = 25^\circ C$					
	$V_R = 600V, V_{GE} = -15V, T_{vj} = 125^\circ C$					

# Technische Information / Technical Information

IGBT-Module  
IGBT-Modules

## FS 75 R 12 KE3

eupec



### Ziel Daten Target data

#### Thermische Eigenschaften / Thermal properties

		min.    typ.    max.				
Innerer Wärmewiderstand thermal resistance, junction to case	Transistor / transistor, DC	$R_{thJC}$	-	-	0,35	K/W
	Diode/Diode, DC		-	-	0,7	K/W
Übergangs-Wärmewiderstand thermal resistance, case to heatsink	pro Modul / per module $\lambda_{paste} = 1 \text{ W/m} \cdot \text{K} / \lambda_{grease} = 1 \text{ W/m} \cdot \text{K}$	$R_{thCK}$	-	0,02	-	K/W
Höchstzulässige Sperrschichttemperatur maximum junction temperature		$T_{vj}$	-	-	150	°C
Betriebstemperatur operation temperature		$T_{op}$	-40	-	125	°C
Lagertemperatur storage temperature		$T_{stg}$	-40	-	125	°C

#### Mechanische Eigenschaften / Mechanical properties

Gehäuse, siehe Anlage case, see appendix					
Innere Isolation internal insulation				$Al_2O_3$	
CTI comperative tracking index				225	
Anzugsdrehmoment f. mech. Befestigung mounting torque		M1	3	6	Nm
Anzugsdrehmoment f. elektr. Anschlüsse terminal connection torque	terminals M6	M2			Nm
Gewicht weight		G		180	g

Mit dieser technischen Information werden Halbleiterbauelemente spezifiziert, jedoch keine Eigenschaften zugesichert. Sie gilt in Verbindung mit den zugehörigen Technischen Erläuterungen.


This technical information specifies semiconductor devices but promises no characteristics. It is valid in combination with the belonging technical notes.

# Technische Information / Technical Information

IGBT-Module  
IGBT-Modules

## FS 75 R 12 KE3

eupec



### Target data

### Zieldaten

