

Technische Information / Technical Information

euppec

Netz-Thyristor
Phase Control Thyristor

T 378 N 12...16

N 

Elektrische Eigenschaften / Electrical properties

Höchstzulässige Werte / Maximum rated values

Periodische Vorwärts- und Rückwärts-Spitzenperrspannung repetitive peak forward off-state and reverse voltages	$T_{vj} = -40^\circ C \dots T_{vj\ max}$	V_{DRM}, V_{RRM}	1200, 1400 1600	V V
Vorwärts-Stoßspitzenperrspannung non-repetitive peak forward off-state voltage	$T_{vj} = -40^\circ C \dots T_{vj\ max}$	V_{DSM}	1200, 1400 1600	V V
Rückwärts-Stoßspitzenperrspannung non-repetitive peak reverse voltage	$T_{vj} = +25^\circ C \dots T_{vj\ max}$	V_{RSM}	1300, 1500 1700	V V
Durchlaßstrom-Grenzeffektivwert RMSM on-state current		I_{TRSMSM}	800	A
Dauergrenzstrom average on-state current	$T_C = 85^\circ C$ $T_C = 65^\circ C$	I_{TAVM}	378 510	A A
Stoßstrom-Grenzwert surge current	$T_{vj} = 25^\circ C, t_p = 10\ ms$ $T_{vj} = T_{vj\ max}, t_p = 10\ ms$	I_{TSM}	7100 6350	A A
Grenzlastintegral I^2t -value	$T_{vj} = 25^\circ C, t_p = 10ms$ $T_{vj} = T_{vj\ max}, t_p = 10ms$	I^2t	252 202	$A^2s * 10^3$ $A^2s * 10^3$
Kritische Stromsteilheit critical rate of rise of on-state current	DIN IEC 747-6 $f=50\ Hz, v_L = 10V, i_{GM} = 1\ A$ $di_G/dt = 1\ A/\mu s$	$(di_I/dt)_{cr}$	150	$A/\mu s$
Kritische Spannungssteilheit critical rate of rise of off-state voltage	$T_{vj} = T_{vj\ max}, v_D = 0,67\ V_{DRM}$ 5.Kennbuchstabe / 5th letter F	$(dv_D/dt)_{cr}$	1000	$V/\mu s$

Charakteristische Werte / Characteristic values

Durchlaßspannung on-state voltage	$T_{vj} = T_{vj\ max}, i_T = 1200\ A$ $T_{vj} = T_{vj\ max}, i_T = 300\ A$	V_T	max. 1,85 max. 1,10	V V
Schleusenspannung threshold voltage	$T_{vj} = T_{vj\ max}$	$V_{T(TO)}$	0,8	V
Ersatzwiderstand slope resistance	$T_{vj} = T_{vj\ max}$	r_T	0,75	$m\Omega$
Durchlaßkennlinie on-state voltage	$T_{vj} = T_{vj\ max}$	A=0,98647 B=2,62244E-04 C=-0,1155492 D=3,953E-02		
Zündstrom gate trigger current	$T_{vj} = 25^\circ C, v_D = 6\ V$	I_{GT}	max. 200	mA
Zündspannung gate trigger voltage	$T_{vj} = 25^\circ C, v_D = 6V$	V_{GT}	max. 2,0	V
Nicht zündener Steuerstrom gate non-trigger current	$T_{vj} = T_{vj\ max}, v_D = 6\ V$ $T_{vj} = T_{vj\ max}, v_D = 0,5\ V_{DRM}$	I_{GD}	max. 10 max. 5	mA
Nicht zündene Steuerspannung gate non-trigger voltage	$T_{vj} = T_{vj\ max}, v_D = 0,5\ V_{DRM}$	V_{GD}	max. 0,2	mV
Haltestrom holding current	$T_{vj} = 25^\circ C, v_D = 6\ V, R_A = 5\ \Omega$	I_H	max. 300	mA
Einraststrom latching current	$T_{vj} = 25^\circ C, v_D = 6\ V, R_{GK} >= 10\ \Omega$ $i_{GM} = 1\ A, di_G/dt = 1\ A/\mu s$ $t_g = 20\ \mu s$	I_L	max. 1200	mA
Vorwärts- und Rückwärts-Sperrstrom forward off-state and reverse currents	$T_{vj} = T_{vj\ max}$ $v_D = V_{DRM}, v_R = V_{RRM}$	i_D, i_R	max. 50	mA
Zündverzug gate controlled delay time	DIN IEC 747-6 $T_{vj} = 25^\circ C$ $i_{GM} = 1\ A, di_G/dt = 1\ A/\mu s$	t_{gd}	max. 3	μs

Technische Information / Technical Information

eupc

Netz-Thyristor
Phase Control Thyristor

T 378 N 12...16

N 

Elektrische Eigenschaften / Electrical properties

Charakteristische Werte / Characteristic values

Freiwerdezeit circuit commutatet turn-off time	$T_{vj} = T_{vj \max}, i_{TM}=I_{TAVM}$ $V_{RM} = 100V, V_{DM} = 0,67 V_{DRM}$ $dv_D/dt = 20 V/\mu s, -di_T/dt = 10 A/\mu s$ 4. Kennbuchstabe / 4th letter O	t_q	typ.	250	μs
---------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	------	-----	---------



Thermische Eigenschaften / Thermal properties

Innerer Wärmewiderstand thermal resistance, junction to case	Kühlfläche / cooling surface beidseitig / two-sided, $\Theta=180^\circ\sin$ beidseitig / two-sided, DC Anode / anode, $\Theta=180^\circ\sin$ Anode / anode, DC Kathode / cathode, $\Theta=180^\circ\sin$ Kathode / cathode, DC	R_{thJC}	max.	0,068 0,065 0,113 0,110 0,159 0,156	$^{\circ}C/W$ $^{\circ}C/W$ $^{\circ}C/W$ $^{\circ}C/W$ $^{\circ}C/W$ $^{\circ}C/W$
Übergangs- Wärmewiderstand thermal resistance, case to heatsink	Kühlfläche / cooling surface beidseitig / two-sided einseitig / single-sided	R_{thCK}	max.	0,015 0,030	$^{\circ}C/W$ $^{\circ}C/W$
Höchstzulässige Sperrschichttemperatur max. junction temperature		$T_{vj \max}$		125	$^{\circ}C$
Betriebstemperatur operating temperature		$T_{c op}$		-40...125	$^{\circ}C$
Lagertemperatur storage temperature		T_{stg}		-40...150	$^{\circ}C$


Mechanische Eigenschaften / Mechanical properties


Gehäuse, siehe Anlage case, see appendix			Seite 3 page 3	
Si-Element mit Druckkontakt, Amplifying-Gate Si-pellet with pressure contact, amplifying gate				
Anpreßkraft clamping force		F	4 ... 8	kN
Gewicht weight		G	typ.	70 g
Kriechstrecke creepage distance				17 mm
Feuchteklassierung humidity classification	DIN 40040		C	
Schwingfestigkeit vibration resistance	f = 50Hz		50	m/s ²

Mit dieser technischen Information werden Halbleiterbauelemente spezifiziert, jedoch keine Eigenschaften zugesichert. Sie gilt in Verbindung mit den zugehörigen Technischen Erläuterungen./ The technical Information specifies semiconductors devices but promises no characteristics. It is valid in combination with the belonging technical notes.




Kühlung cooling	Analytische Elemente des transienten Wärmewiderstandes Z_{thJC} für DC Analytical elements of transient thermal impedance Z_{thJC} for DC							
	Pos.n	1	2	3	4	5	6	7
beidseitig two-sided	R_{thn} [°C/W]	0,00832	0,0151	0,0181	0,0207	0,00286		
	τ_n [s]	0,000826	0,0166	0,0808	0,359	1,957		
anodenseitig anode-sided	R_{thn} [°C/W]	0,00961	0,00543	0,0209	0,0142	0,0271	0,0328	
	τ_n [s]	0,00104	0,0133	0,0364	0,23	1,52	10,5	
kathodenseitig cathode-sided	R_{thn} [°C/W]	0,0098	0,0186	0,0157	0,0617	0,0502		
	τ_n [s]	0,00106	0,227	0,0994	2,04	10,2		
Analytische Funktion / analytical function : $Z_{thJC} = \sum_{n=1}^{n_{\max}} R_{thn} (1 - \text{EXP}(-t/\tau_n))$								

Grenzdurchlaßkennlinie / Limiting On-state characteristic $i_T = f(v_T)$ $T_{vj} = T_{vj \max}$




Durchlaßverlustleistung / On-state power loss $P_{TAV} = f(I_{TAV})$
Parameter: Stromflußwinkel Θ / current conduction angle Θ



Höchstzulässige Gehäusetemperatur / Maximum allowable case temperature $T_c = f(I_{TAVM})$

Beidseitige Kühlung / Two-sided cooling


Parameter: Stromflußwinkel Θ / current conduction angle Θ



Höchstzulässige Gehäusetemperatur / Maximum allowable case temperature $T_c = f(I_{TAVM})$

Anodenseitige Kühlung / anode sided cooling

Parameter: Stromflußwinkel Θ / current conduction angle Θ




Höchstzulässige Kühlmitteltemperatur / Max. allowable cooling medium temperature $T_A = f(I_{TAVM})$

Luftselbstkühlung / Natural air-cooling

Kühlkörper/Heatsink. K0.36S

Parameter: Stromflußwinkel Θ / current conduction angle Θ




Hochstzulässige Kühlmittelempfertur / Max. allowable cooling medium temperature $T_A = f(I_{TAVM})$


Verstärkte Luftkühlung / Forced air-cooling

Kühlkörper/Heatsink. K0.12F, $T_A = 35$ °C, $V_L = 50$ l/s

Parameter: Stromflußwinkel Θ / current conduction angle Θ




Durchlaßverlustleistung / On-state power loss $P_{TAV} = f(I_{TAV})$
 Parameter: Stromflußwinkel Θ / current conduction angle Θ

Höchstzulässige Gehäusetemperatur / Maximum allowable case temperature $T_c = f(I_{TAVM})$


Beidseitige Kühlung / Two-sided cooling

Parameter: Stromflußwinkel Θ / current conduction angle Θ

Höchstzulässige Gehäusetemperatur / Maximum allowable case temperature $T_c = f(I_{TAVM})$

Anodenseitige Kühlung / anode sided cooling


Parameter: Stromflußwinkel Θ / current conduction angle Θ

Höchstzulässige Kühlmitteltemperatur / Max. allowable cooling medium temperature $T_A = f(I_{TAVM})$

Luftselbstkühlung / Natural air-cooling

Kühlkörper/Heatsink. K0.36S

Parameter: Stromflußwinkel Θ / current conduction angle Θ




Hochstzulässige Kühlmitteltemperatur / Max. allowable cooling medium temperature $T_A = f(I_{TAVM})$

Verstärkte Luftkühlung / Forced air-cooling

Kühlkörper/Heatsink. K0.05F, $V_L = 50$ l/s


Parameter: Stromflußwinkel Θ / current conduction angle Θ



Überstrom / Overload on-state current $I_{T(OV)} = f(t)$

Beidseitige Luftselbstkühlung / Two-sided natural cooling K0.35S
 $T_A = 45^\circ\text{C}$

Parameter: Vorlaststrom / pre-load current $I_{TAV(vor)}$




Überstrom / Overload on-state current $I_{T(OV)} = f(t)$

Beidseitige verstärkte Kühlung / forced two-sided cooling K 0.12F

$T_A = 35^\circ\text{C}$, $V_L = 50 \text{ l/s}$


Parameter: Vorlaststrom / pre-load current $I_{TAV(vor)}$



Höchstzul. Durchlaßstrom bei Aussetzbetrieb / Max. allowable on-state current during intermittent operation $I_{TINT} = f(ED)$

Beidseitig Luftselbstkühlung / two-sided natural cooling K 0.36S
 $T_A = 45^\circ \text{C}$


Parameter: Vorlaststrom / pre-load current $I_{TAV(vor)}$, Spieldauer / cycle duration SD



Höchstzul. Durchlaßstrom bei Aussetzbetrieb / Max. allowable on-state current during intermittent operation $I_{TINT} = f(ED)$

Beidseitig verstärkte Kühlung / forced two-sided cooling K 0.05F
 $T_A = 35^\circ \text{C}$, $V_L = 50 \text{ l/s}$

Parameter: Vorlaststrom / pre-load current $I_{TAV(vor)}$, Spieldauer / cycle duration SD



Grenzstrom / Max. overload on-state current $I_{T(OV)M} = f(t)$, $V_{RM} = 0,8 V_{RRM}$


Beidseitige Kühlung / Two-sided cooling

Kühlkörper / Heatsink: K 0.36S, K 0.05F

Belastung aus / Surge current occurs:

a - Leerlauf / No-load conditions

b - Betrieb mit Dauergrenzstrom / During operation at max. average on-state current I_{TAVM}




Steuercharakteristik $v_G = f(i_G)$ mit Zündbereichen für $V_D = 6 \text{ V}$

Gate characteristic $v_G = f(i_G)$ with triggering area for $V_D = 6 \text{ V}$

Höchstzulässige Spitzensteuerverlustleistung / Maximum rated peak gate power dissipation $P_{GM} = f(t_g)$:

a - 40 W/10ms b - 80 W/1ms c - 100 W/0,5ms d - 150 W/0,1ms





Zündverzug / Gate controlled delay time $t_{gd} = f(i_{GM})$

$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$, $di_G/dt = i_{GM}/1\mu\text{s}$

a - maximaler Verlauf / limiting characteristic

b - typischer Verlauf / typical characteristic


Sperrverzögerungsladung / Recovered charge $Q_r = f(di/dt)$ $T_{vj} = T_{vj \max}$, $v_R = 0,5 V_{RRM}$, $v_{RM} = 0,8 V_{RRM}$ Parameter: Durchlaßstrom / On-state current i_{TM}




Transienter innerer Wärmewiderstand / Transient thermal impedance $Z_{(th)JC} = f(t)$

Beidseitige Kühlung / Two-sided cooling


Parameter: Stromflußwinkel Θ / current conduction angle Θ



Transienter innerer Wärmewiderstand / Transient thermal impedance $Z_{(th)JC} = f(t)$
 Anodenseitige Kühlung / Anode-sided cooling
 Parameter: Stromflußwinkel Θ / current conduction angle Θ




Transienter innerer Wärmewiderstand / Transient thermal impedance $Z_{(th)JC} = f(t)$
 Kathodenseitige Kühlung / Cathode-sided cooling
 Parameter: Stromflußwinkel Θ / current conduction angle Θ



Transienter innerer Wärmewiderstand / Transient thermal impedance $Z_{(th)JC} = f(t)$


Beidseitige Kühlung / Two-sided cooling

Parameter: Stromflußwinkel Θ / current conduction angle Θ

Transienter innerer Wärmewiderstand / Transient thermal impedance $Z_{(th)JC} = f(t)$

Anodenseitige Kühlung / Anode-sided cooling

Parameter: Stromflußwinkel Θ / current conduction angle Θ

Transienter innerer Wärmewiderstand / Transient thermal impedance $Z_{(th)JC} = f(t)$

Kathodenseitige Kühlung / Cathode-sided cooling

Parameter: Stromflußwinkel Θ / current conduction angle Θ